

# ETHYLEC

éthylotest électronique à capteur  
Conforme à la norme



## ► Composition de la mallette

- 1 Ethylotest
- 10 Embouts buccaux (usage unique)
- 1 Pile 9V
- 1 Prise allume-cigare DC 12V
- 1 Pochette de rangement avec dragonne
- 1 Notice d'utilisation.



L'éthylotest électronique **Éthylec** est équipé d'un **capteur électrochimique**, technique utilisée pour les éthylotests des forces de l'ordre. Elle garantit une grande fiabilité. Que vous soyez particulier, entreprise, lieux festifs... l'**éthylotest électronique** vous permet à tout moment de contrôler votre **taux d'alcool**.

## AUTO DEPISTAGE

=

## PRISE DE CONSCIENCE + RESPONSABILISATION

Pour votre sécurité, si vous consommez de l'alcool, ne conduisez pas

### Caractéristiques techniques

- Capteur ELECTROCHIMIQUE
- Préchauffage 15 secondes
- Temps de soufflé : 7 à 8 secondes
- Puissance soufflé : 10L/min
- Précision : +/- 0,025 mg/L à 0,20 mg/L
- Affichage des mesures : 0,00 à 0,24 mg/L
- Rappel : seuil contraventionnel 0,25 mg/L - Alarme sonore + message « HI » si seuil atteint
- Utilisation : 10°C - 40°C
- Stockage : 0°C - 50°C
- Compteur de tests avec alarme de re-calibrage
- Calibrage : 12 mois ou 500 tests au premier terme échu
- Détection de la pression et de l'interruption du soufflé
- Dimensions : 115 x 60 x 23 mm
- Poids : 105 g sans pile
- Temps du test : moins de 60 sec
- Indication : 3 chiffres sur écran LCD
- Alimentation : pile 9V ou adaptateur 12V
- Pile pour 500 tests environs
- Indicateur de batterie faible